

CHAUDIÈRES ÉLECTRIQUES
7 KW À 36 KW

bth ultra



EFFICACITÉ TOTALE. RENDEMENT OPTIMAL.

Les chaudières électriques **bth ULTRA^{MC}** sont à la fois compactes et très performantes. Disponibles dans une vaste gamme de puissances et voltages, ces appareils polyvalents à haute efficacité énergétique conviennent autant en usage résidentiel, commercial qu'institutionnel. Légères et robustes, les **bth ULTRA^{MC}** s'installent facilement pour alimenter tous les types de systèmes de chauffage à l'eau.



Équipements de chauffage
haute performance

bth ultra

CHAUDIÈRES ÉLECTRIQUES
7 KW À 36 KW

Fiabilité et performance en formats compacts.

La gamme de chaudières électriques **bth ULTRA^{MC}** propose une variété de puissances allant de 7 à 36 kW dans une multitude de voltages pour répondre à tous les besoins en chauffage hydronique.

Que ce soit pour chauffer un condominium, une maison ou un bâtiment commercial, **bth ULTRA^{MC}** est un appareil silencieux destiné aux nouvelles installations ou comme produit de remplacement. Son design compact convient parfaitement aux espaces les plus restreints. De plus, les multiples possibilités de raccordement de la tuyauterie permettent une installation murale facile.

La **bth ULTRA^{MC}** peut être facilement jumelée à une chaudière auxiliaire pour une installation biénergie. Grâce à son contrôleur intelligent **T2 UltraSmart^{MD}**, l'appareil procure un meilleur confort par une gestion précise de la température.

Sans combustion ni émission de GES, **bth ULTRA^{MC}** représente une alternative verte à haut rendement énergétique en plus d'être robuste et facile d'entretien.

LES CHAUDIÈRES BTH ULTRA^{MC} SONT IDÉALES POUR LES APPLICATIONS DE PLANCHER CHAUFFANT, RADIATEURS ET PLINTHES À L'EAU CHAUDE.

DE PLUS, CE PRODUIT CONVIENT PARFAITEMENT EN RELÈVE AUX APPLICATIONS DE GÉOTHERMIE, POMPE À CHALEUR, CHAUDIÈRE AU BOIS, CHAUFFAGE À BIOMASSE OU SYSTÈME À ÉNERGIE SOLAIRE.





Le contrôleur intelligent **T2 UltraSmart^{MD}** permet de moduler la puissance de l'appareil en fonction de la demande et d'ajuster automatiquement la température de l'eau en fonction de la température extérieure.

- Contrôleur **T2 UltraSmart^{MD}** à affichage rétroéclairé, précis et facile à configurer
- Préréglage en fonction du système de distribution de chaleur
- Modulation de la température de l'eau avec sonde de température extérieure
- Le contrôleur **T2 UltraSmart^{MD}** permet de visualiser le statut de fonctionnement de l'appareil en un coup d'œil.



bth ULTRA^{MC} PUISSANCE DE 7 À 36 KW

- Arrêt du chauffage lorsque la température extérieure est élevée
- Mode « Boost » pour une augmentation automatique de la température lorsque requis
- Fonctionne seulement sur demande du thermostat
- Possibilité de purge de la pompe à l'arrêt
- Plage d'utilisation de 50 ° F à 190 ° F
- Contrôle de sécurité limitant les hautes températures
- Alimentation et contact de la pompe de chauffage (contact seulement pour la gamme commerciale)
- Présence de disjoncteurs sur les modèles résidentiels 33 à 36 kW
- Alimentation 24V de série pour thermostat et autres accessoires
- Soupape de sûreté du réservoir à 30 lb/po²
- Robinet de vidange

bth ULTRA^{MC}

RÉSIDENTIELLE

COMMERCIALE



4 CONNEXIONS
 ENTRÉE ET SORTIE

MODÈLE	12 à 24 kW	27 à 29 kW	33 à 36 kW	7 à 36 kW
POIDS	63 lb	75 lb	75 lb	75 lb
VOLUME	2 gallons US	3 gallons US	3 gallons US	3 gallons US
PRESSION MAXIMALE D'OPÉRATION	30 lb/po ²	30 lb/po ²	30 lb/po ²	30 lb/po ²
CONNEXIONS	1" NPT femelle	1 1/4" NPT femelle	1 1/4" NPT femelle	1 1/4" NPT femelle

RÉSIDENTIELLE 240 VAC / 60 Hz / 1 phase¹

Modèle	Puissance ²		Ampères ³	Éléments 240V	Stages	Alimentation électrique suggérée ⁴		
	kW	BTU/h				Fil Cu	Fil Al	Disjoncteur
BTH ULTRA 12	12	40 944	50,0	4 x 3 kW	4	6	4	70
BTH ULTRA 15	15	51 180	62,5	2 x 3 kW + 2 x 4,5 kW	4	6	4	80
BTH ULTRA 18	18	61 416	75,0	4 x 4,5 kW	4	4	2	100
BTH ULTRA 20	20	68 240	83,3	4 x 5 kW	4	3	2	110
BTH ULTRA 24	24	81 888	100,0	4 x 6 kW	4	2	0	125
BTH ULTRA 27	27	92 124	112,5	6 x 4,5 kW	6	1 x 1 ou 2 x 6 ⁴	2 x 4 ⁴	2 x 80 ou 150
BTH ULTRA 29	29	98 948	120,8	4 x 5 kW + 2 x 4,5 kW	6	1 x 1 ou 2 x 6 ⁴	2 x 4 ⁴	2 x 80 ou 175
BTH ULTRA 33	33	112 596	137,5	3 x 5 kW + 3 x 6 kW	6	2 x 4 ⁴	2 x 2 ⁴	2 x 100
BTH ULTRA 36	36	122 832	150,0	6 x 6 kW	6	2 x 4 ⁴	2 x 2 ⁴	2 x 100

¹ Alimentation électrique 120/240V ou 120/208V 1 phase (L1-N-L2) à 3 conducteurs 90 °C avec mise à la terre ou alimentation à 2 conducteurs avec mise à la terre si l'application ne requiert pas l'alimentation d'une pompe ou accessoires 120 VAC.

² Multipliez par .75 pour une alimentation à 208 VAC. ³ Multipliez par .867 pour une alimentation à 208 VAC. ⁴ Voir manuel d'installation.

COMMERCIALE 208 VAC / 60 Hz / 3 phases¹

Modèle	Puissance ²		Ampères ³	Éléments 240V	Stages	Alimentation électrique suggérée ⁴		
	kW	BTU/h				Fil Cu	Fil Al	Disjoncteur
BTH ULTRA 7	7	22 860	18,8	3 x 3 kW	1	10	10	30
BTH ULTRA 10	10	34 461	28,2	3 x 4,5 kW	1	8	6	40
BTH ULTRA 11	11	38 214	31,4	3 x 5 kW	1	8	6	40
BTH ULTRA 13	13	46 062	37,6	6 x 3 kW	2	8	6	50
BTH ULTRA 17	17	58 004	47,1	3 x 3 kW + 3 x 4,5 kW	2	6	6	60
BTH ULTRA 20	20	68 922	56,5	6 x 4,5 kW	2	6	4	80
BTH ULTRA 22	22	76 770	62,7	6 x 5 kW	2	6	4	80
BTH ULTRA 25	25	84 276	69,0	3 x 5 kW + 3 x 6 kW	2	4	3	90
BTH ULTRA 27	27	92 124	75,3	6 x 6 kW	2	4	2	100

¹ Alimentation électrique 208V ou 240V 3 phases (L1-L2-L3) à 3 conducteurs 90 °C avec mise à la terre.

² Multipliez par 1.34 pour une alimentation à 240 VAC. ³ Multipliez par 1.15 pour une alimentation à 240 VAC.

COMMERCIALE 480 VAC / 60 Hz / 3 phases¹

Modèle	Puissance		Ampères	Éléments 277V	Stages	Alimentation électrique suggérée ⁴		
	kW	BTU/h				Fil Cu	Fil Al	Disjoncteur
BTH ULTRA 15	15	51 180	18,0	3 x 5 kW	1	10	10	30
BTH ULTRA 18	18	61 416	21,6	3 x 6 kW	1	10	10	30
BTH ULTRA 30	30	102 360	36,1	6 x 5 kW	2	8	6	50
BTH ULTRA 36	36	122 832	43,3	6 x 6 kW	2	6	4	60

¹ Alimentation électrique 480V 3 phases (L1-L2-L3) à 3 conducteurs 90 °C avec mise à la terre.

COMMERCIALE 600 VAC / 60 Hz / 3 phases¹

Modèle	Puissance		Ampères	Éléments 347V	Stages	Alimentation électrique suggérée ⁴		
	kW	BTU/h				Fil Cu	Fil Al	Disjoncteur
BTH ULTRA 9	9	30 708	8,7	3 x 3 kW	1	14	12	15
BTH ULTRA 13	13	44 356	12,5	3 x 4,5 kW	1	12	10	20
BTH ULTRA 18	18	61 416	17,3	6 x 3 kW	2	10	10	30
BTH ULTRA 22	22	75 064	21,2	3 x 3 kW + 3 x 4,5 kW	2	10	10	30
BTH ULTRA 27	27	92 124	26,0	6 x 4,5 kW	2	8	6	40
BTH ULTRA 30	30	102 360	28,9	6 x 5 kW	2	8	6	40
BTH ULTRA 36	36	122 832	34,6	6 x 6 kW	2	8	6	50

¹ Alimentation électrique 600 V 3 phases (L1-L2-L3) à 3 conducteurs 90 °C avec mise à la terre.

⁴ Le calibre des câbles et la capacité des disjoncteurs doivent être basés sur des normes d'installation précises conformes au National Electrical Code (NEC), au Code canadien de l'électricité (CCE) et aux codes locaux (le cas échéant).

GARANTIE DE 15 ANS
SUR LE RÉSERVOIR

GARANTIE DE 2 ANS
SUR COMPOSANTES ÉLECTRIQUES ET MÉCANIQUES



Thermo 2000 fabrique des équipements de chauffage haute performance pour l'eau chaude domestique et pour les systèmes hydroniques. Depuis 1978, les innovations développées par l'entreprise apportent des solutions durables à la fois pour les applications résidentielles, commerciales et institutionnelles.

THERMO 2000 Inc.
500, 9^e Avenue
Richmond (Québec) J0B 2H0 Canada

1 888 854-1111 Sans frais
819 826-5613 Téléphone

thermo2000.com